

	PR3010	PR3020	PR5020	PR5022	PR5030	PR6020	PR9020/9030
Display Technologie	Single-Chip DLP® by Texas Instruments®	Single-Chip DLP® by Texas Instruments®	Single-Chip DLP® by Texas Instruments®	Single-Chip DLP® by Texas Instruments®	Single-Chip DLP® by Texas Instruments®	Single-Chip DLP® by Texas Instruments®	3LCD Display Technology
Auflösung	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768 WXGA 1280 x 800
Max.erw. Auflösung	SXGA+ 1400 x 1050	SXGA+ 1400 x 1050	SXGA+ 1400 x 1050	SXGA+ 1400 x 1050	UXGA 1600 x 1200	UXGA 1600 x 1200	UXGA 1600 x 1200
Max. Helligkeit	2500 ANSI Lumen	2500 ANSI Lumen	3000 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	3000 ANSI Lumen	2000 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2000 : 1	2000 : 1	2200 : 1	2200 : 1	2000 : 1	2000 : 1	1000 : 1
Farben	24 bit, 16,7 Millionen	24 bit, 16,7 Millionen	24 bit, 16,7 Millionen	24 bit, 16,7 Millionen	24 bit, 16,7 Millionen	24 bit, 16,7 Millionen	16,7 Millionen
Farbrad	RYGWB	RYGWB	RYGWB	RYGWB	RYGWB	RYGWB	/
Projektionsarten	Front-, Rück-, Tisch- und Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch- und Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch- und Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch- und Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch- und Deckenprojektion	Front-, Rück- und Tischprojektion	Front-, Tisch- und Deckenprojektion
Bildformat	4:3 16:9	4:3 16:9	4:3 16:9	4:3 16:9	16:10 4:3	4:3 16:9	4:3 16:9
Abstandsverhältnis	1,89 – 2,18 :1	1,89 – 2,18 :1	1,8 – 2,1 :1	1,8 – 2,1 :1	1,51 – 1,74 :1	1,9 – 2,1 :1	1,5–1,8 :1 (Standardobjektiv)
Focus / Zoom	Manueller Fokus / Zoom 1,15 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,15 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,15 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,15 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,15 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,1 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,2 : 1
Optischer Offset	130%	130%	124%	124%	124%	115%	115%
Digitale Keystone Korrektur	±15 Grad	±15 Grad	±15 Grad	±15 Grad	±15 Grad	±16 Grad	+/- 40° vertikal, +/- 20° horizontal
Lüfterlautstärke	<31db (A)	<31db (A)	<31db (A)	<31db (A)	<29db (A)	<38db (A)	<30db (A)
Lampe	200W (Lampenaustausch während Deckenmontage)	200W (Lampenaustausch während Deckenmontage)	200W (Lampenaustausch während Deckenmontage)	230-260W (Lampenaustausch während Deckenmontage)	230W (Lampenaustausch während Deckenmontage)	200W	275W UHB (Lampenaustausch während Deckenmontage)
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Std. (Eco Mode)	Bis zu 4000 Std. (Eco Mode)	Bis zu 4000 Std. (Eco Mode)	Bis zu 3000 Std. (Eco Mode)	Bis zu 4000 Std. (Eco Mode)	Bis zu 3000 Std. (Eco Mode)	Bis zu 3000 Std. (Eco Mode)
Videonormen /-kompatibilitäten	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, via RGB HD15: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, via RGB HD15: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, via RGB HD15: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, via RGB HD15: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, via RGB HD15: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, via RGB HD15: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N, SECAM, via RGB HD15: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)
Computer-kompatibilitäten	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh
Eingangs-Schnittstellen	Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B)	Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B)	DVI-D, Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B), RS232 (9 pin D-SUB)	DVI-D, Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B), RS232 (9 pin D-SUB)	DVI-D, Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B), RS232 (9 pin D-SUB)	DVI-D, Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B), RS232 (9 pin D-SUB)	HDMI, Computer analog (RGB 15pin), Video (S-Video 4pin miniDIN, Component 3xRCA, Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ B), RS232 (9 pin D-SUB), (RJ-45)
Ausgangs-Schnittstellen	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)	/	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)
Lautsprecher	5W TrueMedia™ SPL speaker	5W TrueMedia™ SPL speaker	5W TrueMedia™ SPL speaker	5W TrueMedia™ SPL speaker	5W TrueMedia™ SPL speaker	1W	4 x 4W
Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung
Stromverbrauch	290 Watt (<5 Watt Standby)	290 Watt (<5 Watt Standby)	290 Watt (<5 Watt Standby)	290 Watt (<5 Watt Standby)	290 Watt (<5 Watt Standby)	291 Watt (<5 Watt Standby)	460 Watt (<15 Watt Standby)
Abmessungen	300 x 244 x 88mm	300 x 244 x 88mm	300 x 244 x 88mm	300 x 244 x 88mm	300 x 244 x 88mm	169 x 62 x 216mm	418 x 319 x 139mm
Gewicht	3,5kg	3,5kg	3,5kg	3,5kg	3,5kg	1,3kg	7,2kg
Produktzertifikate	UL, cUL, FCC-B, TUV, CB, CE, CCC, ICES-003, WEEE, RoHS	UL, cUL, FCC-B, TUV, CB, CE, CCC, ICES-003, WEEE, RoHS	UL, cUL, FCC-B, TUV, CB, CE, CCC, ICES-003, WEEE, RoHS	UL, cUL, FCC-B, TUV, CB, CE, CCC, ICES-003, WEEE, RoHS	UL, cUL, FCC-B, TUV, CB, CE, CCC, ICES-003, WEEE, RoHS	ETL, cETL, FCC-B, TUV-GS, CB, CE Class B, WEEE, RoHS	UL, cUL, FCC-B, CE, WEEE, RoHS, DEMKO-GS
Sonstiges	Passwortschutz & Kensington-Lock, separater Netzschalter	Passwortschutz & Kensington-Lock, separater Netzschalter	Passwortschutz & Kensington-Lock, separater Netzschalter	Passwortschutz & Kensington-Lock, separater Netzschalter	Passwortschutz & Kensington-Lock, separater Netzschalter	Kensington-Lock	Passwortschutz & Kensington-Lock, separater Netzschalter
Zubehör	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computerkabel, AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computerkabel, AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computerkabel, AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computerkabel, AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computerkabel, AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computerkabel, AV-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computerkabel, AV-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch
Garantie / Service	3 Jahre Austausch vor Ort Lampe 180 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort Lampe 180 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort Lampe 180 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort Lampe 180 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort Lampe 180 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort Lampe 180 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort Lampe 180 Tage